

製品の使用用途について

- ・本製品は一般的なタイルと同様の素材を使用しており、外壁・外床・内壁・内床他、水回りなど幅広い用途に対応しています。
- ・タイルは通気性があり、水分が付着した場合でも時間の経過とともに乾燥します。
- ・水回りでご使用の際は、湿気がこもらないように適宜換気を行ってください。

目地について

- ・目地幅は意匠によりご検討ください
 - 目地無しの場合（ねむり目地）：2～3mm
 - 目地込みの場合（通常目地）：8～10mm

寸法について

(JIS A 5209 : 2020) 単位 mm

項 目	社内基準		J I S 基準
	標準寸法	許 容 差	許 容 差
長 辺	2 2 7 . 0	± 3 . 0	± 3 . 0
短 辺	6 0 . 0	± 2 . 0	± 2 . 0
厚 さ	1 9 . 0	± 1 . 5	± 1 . 5

施工工法について

- ・本製品は接着張りにて施工してください。

奨励接着剤について

- ・特定の接着剤の指定はありません。
- ・本製品はせっ器質のため、一般的なタイルと同様にご検討ください。
- ・下地条件や施工環境により適切な材料が異なるため、施工業者様のご判断にてご選定ください。
- ・ボンド施工の場合は、コニシMC20やタイルメント製品が使用されることが一般的です。

吸水性について

- ・本製品は表面に水分を吸収しますが、時間の経過とともに乾燥します。
- ・内部への浸透はほとんどありません。
- ・特定の撥水材の推奨はありませんが、飲食店等で油污れが懸念される場合は、市販の撥水材をご使用いただけます。なお、使用による変色の恐れはありません。

清掃性について

- ・汚れが付着した場合は、一般的な洗剤にて洗浄可能です。
- ・掃除機、ポリッシャー等の機器もご使用いただけます。
- ・モップ等による水拭き・水洗いも可能です。

その他・メンテナンス

- ・油污れ等が浸み込んだ場合、完全に除去できない場合があります。
- ・基本的には特別なメンテナンスは不要です。日常的な清掃（ほこり除去、水洗い等）を行ってください。